

Názov výrobku:

Zaradenie výrobku:

Stručný popis výrobku:

SOLDECOL S 6006 BA

riedidlá a technické kvapaliny

nearomatické riedidlo do syntetických náterových hmôt a technických olejov

Použitie: nearomatické riedidlo určené do alkydových na vzduchu zasychajúcich náterových hmôt a technických rastlinných olejov. Používa sa na riedenie syntetických či olejových a fermežových farieb, ktoré sa aplikujú štetcom, valčekom, prípadne striekaním a na čistenie nástrojov po ukončení lakovačských prác. Vhodné je použitie napr. s farbami SOLDECOL FARBA NA RADIÁTORY, SOLDECOL PRIMER, SOLDECOL HG, SOLDECOL UNICOAT, SOLDECOL KOVÁŘSKÁ FARBA a iných, pokiaľ je to výrobcom danej náterovej hmoty predpísané.

Riedidlo neobsahuje nepríjemne zapáchajúce arómy. Riedidlo umožňuje dlhší čas na rozlievanie náterovej hmoty, čiastočne tak možno regulovať mieru rozlievania filmu alebo sa lepšie prispôbiť zvolenej metóde aplikácie. Pre viac informácií kontaktujte výrobcu.

Vzhľad: bezfarebná kvapalina

Riedenie: miera riedenia je závislá na východiskovej viskozite náterovej hmoty, spôsobe aplikácie, nastavení aplikačného zariadenia, klimatických podmienkach atď. Viac informácií v technickom liste príslušnej náterovej hmoty.

Skladovanie: v suchu, pri +5 až +25 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Výrobok si v pôvodnom neotvorenom balení uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne do 36 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obalu.

Balenie: podľa aktuálnej ponuky – viď cenník

Vlastnosti:

Obsah VOC	< 790 g/l
TOC (= obsah prchavého organického uhlíka)	0,85 kg/kg
Hustota (STN EN ISO 2811-1, priemerné hodnoty)	0,79 g/cm ³

Bezpečnosť pri práci, prvá pomoc, likvidácia odpadov, obsah VOC: uvedené na obale a v karte bezpečnostných údajov tohto výrobku. Uvedené údaje v tomto technickom liste sú údajmi orientačnými. Odporúčame vyskúšať výrobok pre konkrétnu aplikáciu a podmienky. Za správne použitie výrobku nesie zodpovednosť spotrebiteľ. Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu údajov v technických a v propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia. Aktualizované verzie technických listov sú k dispozícii na vyžiadanie u výrobcu.