AALBORG WHITE cement D-Carb®

aalborgportland
CEMENTIR HOLDING

Vyhlásenie o parametroch

Č. 9806/13-DoP

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
CEM II/A-LL 52,5 R
2. Zamýšľané použitie/použitia:
Príprava betónu, malty, injektážnej zmesi a iných zmesí v stavebníctve a na výrobu stavebných výrobkov
3. Výrobca:
Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg, Dánsko
4. Splnomocnený zástupca:
Nerelevantné
5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov::
Systém 1+
6. Harmonizovaná norma:
EN 197-1:2011 Osvedčenie vydané organizáciou Bureau Veritas – identifikačné číslo 0615
7. Deklarované parametre:

Základné charakteristiky	**Parametre**	**Harmonizovaná technická špecifikácia**
Hlavné zložky a zloženie	Portlandský cementový slinok 80 – 94 % Vápenec 6 - 20% Sekundárne doplnkové zložky 0 – 5 %	EN 197-1:2011
Pevnosť v tlaku: 2 dni 28 dní	 ≥ 30,0 MPa ≥ 52,5 MPa	
Počiatočná doba tuhnutia	≥ 45 min.	
Objemová stabilita - Expanzia - Obsah SO_3	 ≤ 10 mm ≤ 4,0 %	
Obsah chloridov	≤ 0,10 %	

8. Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Aalborg, 6. marec 2024

Osoba podpisujúca za výrobcu a v jeho mene:

Gerd Bredkjær

Gerd Bredkjær, HSE Manager

Aalborg Portland A/S

Aalborg Portland
Rørdalsvej 44
Postbox 165
9100 Aalborg - Tlf. 98 16 77 77

